

MORE THAN
STANDARD

HALSANG

INDUSTRIER • LOGISTIKCENTER
INFRASTRUKTUR • FLYGPLASTER
OFFENTLIGA BYGGNADER •
DAGHEM

STÄNGSEL

FLÄTVERKSSTÄNGSEL



Traditionellt stängsel

FÖRDELAR

MAGNELIS

Tråd tillverkad med Zn + Al + Mg-beläggning, som ger överlägsen korrosionsbeständighet och ekologiska fördelar.

**Tillverkad av ståltråd i Magnelis eller
PVC-belagd galvaniserad tråd**



TEKNISK BESKRIVNING

MAGNELIS

Tråddiam: 2,0 mm, 2,5 mm, 2,7 mm, 3,0 mm, 4 mm

Höjder: 600 mm-4000 mm

Maskstorlekar: 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm

Rullängder: 25 m (över 2 m - kortare rullängder)

Normala rullar som standard (kompaktrullar på begäran)

PVC

Tråddiam: 2,5 / 3,0 mm, 3,5 / 4,0 mm

Höjder: 600 mm-4 000 mm

Standardfärger RAL 6005, RAL 6013, RAL 9005

Maskstorlekar: 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm

Rullängder: 25 m (över 2 m - kortare rullängder)

Normala rullar som standard (kompaktrullar på begäran)



STOLPAR

Olika stolptyper och stolpprofiler finns tillgängliga från lager i Magnelis-utförande eller RAL-belagda utförande (RAL 6005, RAL 6013, RAL 9005).

TILLVAL

- RAL-färger på begäran.
 - Andra rullängder på begäran.
 - Överliggare, Ø40 mm, VFZ
- Finns i färgerna: RAL 6005, 6013, 9005

