



BYGGARBETSPLATSER •
EVENEMANG •
TILLFÄLLIGA LÖSNINGAR

MOBILA LÖSNINGAR

PASSERKONTROLL

MOBIL SLAGGRIND

FRIGG MOBIL VFZ



Motoriserad version i varmförzinkat utförande.

Professionell motoriserad slaggrind för industriella och mobila lösningar. Anpassad för högfrekventa in- utpasseringar.

FÖRDELAR

KONSTRUKTION

Halsang mobila slaggrindar är tillverkade i VFZ, svetsad stålkonstruktion. Öppningsbredden är 5 m och höjden är 2 m+3 rader taggråd.

GRINDBLAD

Grindbladsfyllningen består av svetsade vertikala fyrkantsprofiler (25x25 mm) med ett maximalt avstånd på 100 mm. Slaggrindarna är förberedda för tre rader taggråd som standard. Varje grindblad är utrustad med en klämlist. Grindramen är tillverkad i profiler 80x60x2 mm.

GRINDSTOLPE

Grindstolparna (160x160x5 mm) är utrustade med fotplattor. De smorda kullagergångjärnen säkerställer en hållbar och säker drift.

MOBILITET

Grindarna är monterade på en kraftig stålplåt – 6x2 m för en stabil installation. Svetsad profil mellan portstolparna för elektriska kablar till fotocellerna och motorerna.



ID06



FUNKTION

Frigg mobil slaggrind är motoriserad med Halsang MJÖLNER samt styrning Halsang H102, frekvensmodulator med mjukstart och mjukstopp för optimal drift. Helt förmonterad när den levereras, vilket möjliggör en enkel och snabb installation på plats. När den är stängd låses grinden med ett magnetlås. 1 st 4-kanals fjärrkontroll levereras som standard. Styrskåpet, i lackerat stål, (RAL 9007) är monterat på höger grindstolpe som standard (sett från utifrån).

HELT FÖRMONTERAD

De motoriserade slaggrindarna är helt förmonterade när de levereras, vilket möjliggör en enkel och snabb installation på plats (plug and play). För manuellt utförande är grindarna förberedda för hänglås. och levereras med marksprint på varje grindblad.

ERFARENHET

Halsang har lång erfarenhet när det gäller att utveckla mobila passerkontrollösningar och vi förbättrar ständigt våra produkter för att möta kundernas önskemål.

HÖG KVALITET

Våra högkvalitativa produkter erbjuder lång livslängd, vilket resulterar i en finansiellt bra investering för kunden.

TILLVAL

- Installation med olika ID 06-system på förfrågan
- Andra RAL kulörer
- Halsang Monitoring System
- Fordonsdetektor för markslingor
- Belysning av grindöppning

FUNKTIONER

- Helt svetsad VFZ stålkonstruktion
- Enkel åtkomst för service och underhåll i styrskåpet (lackerat i RAL 9007)
- Öppningsbredd 5 m
- Höjd 2,0 m + 3 rader taggtråd
- TÜF godkänd och i enlighet med EN 13241-1

TEKNISK BESKRIVNING

Strömförsörjning	230V AC, 50 Hz
Strömförbrukning	10-16A
Driftsmiljö	-25° till +50° C
Säkerhetsfunktioner	1 blinkande varningsljus (orange) i enlighet med EN-standarden 13241
	2 st klämlister
	2 st nödstopp

TEKNISK SUPPORT

Halsang erbjuder teknisk support för alla våra passerkontrollprodukter.